Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 20:08

Link do produktu: https://www.agrozam.pl/agrotkanina-sciolkujaca-bradas-czarny-80-x-1000-cm-70-gm-at7008010-p-15593.html



Agrotkanina ściółkująca Bradas czarny 80 x 1000 cm 70 g/m² AT7008010

Cena	**10,40 zł**
Czas wysyłki	**5 dni**
Kod producenta	**AT7008010**
Kod EAN	**5907544447948**
Producent	**Bradas**

Opis produktu

Agrotkanina antychwastowa PP, czarna UV, 70g, 0,8 x 10m

AT7008010

AGROTKANINA czarna, to **mocna i trwała tkanina polipropylenowa stosowana w rolnictwie, ogrodnictwie i szkółkarstwie do ściółkowania**. Dzięki swoim właściwościom jest ona **2 razy trwalsza od agrowłókniny.** Idealna do głuszenia chwastów w szkółkach roślin iglastych jak i w uprawie truskawek. Bardzo często s**tosowana jest przy zakładaniu ogrodów, pokrywaniu skarp, pod kamienie, korę itp.**

Specyfikacja

- **szerokość**: 0,8m
- **długość:** 10mb
- **gramatura:** 70g/m2
- **kolor:** czarna
- **stabilizacja UV**
- **kraj pochodzenia:** Polska

Właściwości i zalety stosowania

- zapobiega wzrostowi chwastów (bez konieczności stosowania środków chemicznych i usuwania ręcznego)

- utrzymuje właściwą wilgotność gleby (reguluje przepływ wody i powietrza oraz podnosi temperaturę gleby)

- agrotkanina stwarza dobre warunki dla roślin, co powoduje duży wzrost plonów

- ekonomiczna w użytkowaniu (długotrwałość) oraz bezpieczna dla środowiska naturalnego

Dodatkowe zastosowanie Agrotkaniny

Oczka wodne: Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi folię i geomembrany stosowane przy budowie oczek, basenów wodnych i zielonych dachów. Zapobiega przebiciu się folii izolującej przez kamienie i korzenie.

Budownictwo drogowe: Wzmacnia drogi, ścieżki, wjazdy, parkingi, tarasy i boiska, jako warstwa separacyjna tworzy barierę i oddziela podłoże gliniaste, pylaste itp. od warstw konstrukcyjnych nawierzchni.Wymiana podłoża staje się zbędna (oszczędność kruszywa). Ogranicza powstawanie kolein.

Drenaż pionowy, rury drenarskie: Zabezpiecza folię fundamentową pionową przed zapychaniem się ziemią. Odprowadza wodę, a mury piwnic pozostają suche. Ochrania systemy drenarskie przed zamuleniem.