Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 20:55

Link do produktu: https://www.agrozam.pl/przewod-kabel-ograniczajacy-kosiarki-robota-2-7x250m-premium-lm-ccp27250br-p-15791.html



Przewód Kabel Ograniczający Kosiarki Robota 2,7x250m PREMIUM LM-CCP27250BR

Cena	**174,20 zł**
Czas wysyłki	**5 dni**
Kod producenta	**LM-CCP27250BR**
Kod EAN	**5907544454656**
Producent	**Bradas**

Opis produktu

LM-CCP27250BR

COPPER PLUSPrzewód graniczny do robotów koszących 2,7mm x 250m

Przewód dedykowany do ograniczania pola pracy kosiarek robotów.

Konfekcja: 250 m w jednym odcinku

Przewód graniczny do robotów koszących 2,7mm x 200m

Specyfikacja techniczna:

- Długość przewodu: 250m
- Średnica zewnętrzna: 2,7mm
- Średnica przewodu: 1,5mm
- Ilość żył: 29
- Żyła przewodu aluminiowa, ocynowana miedzią 24%
- Rodzaj opakowania: inner box

Właściwości:

- W spółpracuje ze wszystkimi robotami dostępnymi na rynku
- I dealny do instalacji pod ziemią
- S olidna izolacja z tworzywa PE
- Przewód graniczny do kosiarek automatycznych posiada nadruk na otulinie, który wskazuje, na którym metrze bieżącym znajduje się rozwinięty kabel
- Przewód dostępny w odcinkach **50 m, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m, 500 m, 800 m**

Właściwości:

- Współpracuje ze wszystkimi robotami dostępnymi na rynku
- Idealny do instalacji pod ziemią
- Solidna izolacja z tworzywa PE
- Przewód graniczny do kosiarek automatycznych posiada nadruk na otulinie, który wskazuje, na którym metrze bieżącym znajduje się rozwinięty kabel

Przewód dedykowany do wszystkich kosiarek samojezdnych. Bezawaryjna współpraca potwierdzona testami:

- **AMBROGIO** ALEX ZCS, L15, L15 DELUXE, L200, L250 DELUXE, L250I ELITE, L250I ELITE S+, L350I ELITE, L400I BASIC, L400I DELUXE, 4.0 BASIC, 4.0 ELITE, 4.36 ELITE, L60 ELITE, L60 ELITE S+, B6, L30,D3, L3, S3, L32 DELUXE, L35 BASIC, L35 DELUXE, TWENTY DELUXE, TWENTY ELITE, TWENTY ELITE S+, QUAD ELITE.
- **AL-KO ROBOLINHO** 1150 W, 500 W, 500 E, 500 I, 3100, 300 E, 1100, 2000 E, 700 W, 1200 W, 450 W, 2000 W
- **BOSCH INDEGO** 350, 350 CONNECT, 400, 400 CONNECT, S500, M700, S+500, M+700, S+300, S350, 800, 1000, 1100, 1200
- **CUB CADET** XR1 500, XR2 (1000, 1500, 2000), XR3 (3000, 4000, 5000), XR5 (1000, 2000)
- **GARDENA** R160LI SILENO+, SMART SILENO LIFE (750, 850, 1000, 1250, 2000), SMART SILENO CITY (500, 250), SILENO MINIMO, SILENO CITY SMART, R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R75Li, R80Li, R100Li R130Li, R165, R180
- **FERREX**
- **GREENWORKS** OPTIMOW 1000,OPTIMOW 1500
- **HONDA** MIIMO HRM 40, HRM 40 LIVE, HRM 70, HRM 70 LIVE, 310, 520, 3000, HRM 3000
- **HUSQVARNA AUTOMOWER** 105, 305, 308, 310, 315, 315X, 320, 330X, 420, 430X, 435X AWD, 440, 450X, 520, 535 AWD, 550, 550 EPOS, G2, G3, 210C, 220AC, 230ACX, 260ACX, 265ACX, SH SOLAR HYBRID
- **HYUNDAI** HTDER21V, HTDER21WIFI, HTDER50PW
- **JOHN DERRE** TANGO E5
- **MACALLISTER** 250M2, 500M2
- **MCCULLOCH** ROB (S400, S600, 800), R1000, R600, R1000
- **MEEC TOOLS** 800M2
- **NAC** RLM600-FS, RLM-1500NG, RLM-1800T, MEX 1200-FS, RLM800-NG, RLM1800G2-T, RLM1500G2-NG, RLM800-DY, RLM1500G2-APP-NG, RLM1000-DY, RLM1500-DY
- **ROBOMOW** RT 300, RT 700, RS 635 PRO S, RS 625 PRO, RS 625 PRO S, RS 615 PRO S, RS 615U, RC 312 PRO S, RC 308 PRO, RC 308U, RC 304U, RX 50 PRO S, RX 50U, RX 20 PRO, RX 20U, RX 12U, RK 1000, RK 1000 PRO, RK 2000, RK 2000 PRO
- **STIGA AUTOCLIP** M3, M5, M7, 225 S, 228 S, 230 S, 524 S, 528 S, 530 SG, 550 SG
- **STIHL IMOW** RMI 422, RMI 422 P, RMI 422 PC, RMI 632, RMI 632 P, RMI 632 C, RMI 632 PC
- **VIKING IMOW** MI632.1, MI632PC, MI422, MI422PC, MI422.1P, MI632.1P
- **WOLF-GARTEN LOOPO** S150, S300, S500 CONNECT, M1000, M1500 CONNECT, M2000
- **WORX LANDROID** S300, S300I, M500 M700, M1000, L1500, L2000, S300 WR130E
- **YARD FORCE** SA650ECO, COMPACT 400RI, COMPACT 280R, X100I, X60I, X80I, AMIRO400, AMIRO400I, LUV1000RI, SA600H

ŁĄCZENIE PRZEWODÓW

Przewód można bez problemu **łączyć** z przewodem ograniczającym dostarczonym przez producenta poprzez zastosowanie wodoodpornej złączki hydrożelowej, **dostępnej w naszej ofercie.**

Złączka hydrożelowa umożliwia **szybkie** wykonanie połączenia przewodów **bez zdejmowania izolacji**. Wystarczy wsunąć przewód w szczeliny i zacisnąć szczypcami, aby uzyskać **trwałe, bardzo wytrzymałe i odporne na wilgoć połączenie**. Sprawdzi się doskonale przy naprawie lub przedłużaniu przewodów.

Najważniejsze cechy:

- Konektor posiada **3 gniazda** pozwalające złączyć ze sobą **2-3 przewody;**
- Przekrój przewodu **0,5 mm-3,4 mm;**
- Zacisk szczelinowy przebija izolację przewodu, wciskając się w przewód.
- Idealnie sprawdzi się do: **przedłużenia** kabla ograniczającego (2 przewody) lub **podłączenia** przewodu doprowadzającego do ograniczającego (3 przewody).

MONTAŻ PRZEWODU

Do mocowania przewodu do trawnika służą specjalne szpilki wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne. Dzięki zastosowaniu szpilek przewód jest solidnie przymocowany do ziemi, nie jest narażony na przypadkowe przecięcie przez kosiarkę a emitowany sygnał nie jest zakłócany.

Zalecane jest stosowanie 1 szpilki co 50 - 100 cm przewodu.

Szpilki są **dostępne w naszej ofercie** w opakowaniach po: 100 szt.