Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 22:17

Link do produktu: https://www.agrozam.pl/rekawice-rekawiczki-late-red-robocze-10-szorstkowane-12par-p-8974.html



RĘKAWICE RĘKAWICZKI Late Red robocze 10 szorstkowane 12par

Cena	**13,23 zł**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**1062193049**
Kod producenta	**1084248681**
Kod EAN	**1084248681**
Producent	**Verken**

Opis produktu

Rękawice Robocze Late Red Rękawiczki 10 - XL, 12 par

Rękawice ochronne wykonane z poliestru powlekane lateksem, super chropowate!!!

Rękawice robocze Onyx Late Red to rękawice o bardzo dobrych parametrach wytrzymałościowych. Idealnie sprawdzą się podczas prac budowlanych, prac w gospodarstwie, w ogrodzie lub w warsztacie.

Wykonane z poliestru i powlekane lateksem o mocno porowatej strukturze zapewnią mocny i pewny chwyt oraz ochronę dłoni przed urazami.

Wysoce odporne na ścieranie! gwarantują długotrwałe użytkowanie nawet w najcięższych warunkach.

Elastyczny poliester z którego wykonane są rękawice sprawia, że każda para rękawic idealnie dopasowuje się do dłoni co w dużym stopniu ułatwia precyzyjność wykonywania prac.

Ściągacz w który wyposażone są rękawice zapewnia komfort pracy, uniemożliwia dostawanie się zanieczyszczeń pod rękawice, utrzymuje je na dłoniach.

Zalety produktu:

- Wykonane z dzianiny poliestrowej powlekane lateksem o mocno porowatej strukturze.
- Powleczenie porowatym lateksem zapewni świetną chwytność.
- Powleczenie miękkim lateksem nie powoduje usztywnienia rękawicy.
- Odporne na ścieranie oraz rozdarcie.
- Są elastyczne dzięki czemu bardzo dobrze dopasowują się do dłoni zapewniając świetną manualność.
- Nie kurczą się w kontakcie z wodą.
- Zakończone ściągaczem

Zastosowanie:

- Przemysł samochodowy
- Rolnictwo i ogrodnictwo
- Prace remontowe i budowlane
- Logistyka
- Operowanie maszynami

Powleczenie porowatym i miękkim lateksem nie powoduje usztywnienia rękawicy oraz zapewni świetną chwytność.

Odporne na ścieranie oraz rozdarcie

Są elastyczne dzięki czemu **bardzo dobrze dopasowują się do dłoni** zapewniając świetną manualność

Nie kurczą się w kontakcie z wodą

 Spełnione normy: **EN420 CE KAT I**