

Link do produktu: <https://www.agrozam.pl/wazreduktor-zlaczedysze-kuchenki-1m-mosiadz-p-9671.html>



WĄŻ+REDUKTOR +ZŁĄCZE+DYSZE KUCHENKI 1m Mosiądz

Cena	47,30 zł
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1073982758
Producent	Bradas

Opis produktu

Prezentowany zestaw umożliwia podłączenie dużej 11kg butli do większości kuchenek gazowych:

AMICA , BECO , ELEKTROLUX , ZANUSSI , MASTERCOOK , BOSCH , INDESIT , ARDO ORAZ PŁYT GAZOWYCH ; MASTERCOOK , ELECTROLUX , INDESIT , POLAR , WHIRLPOOL , ARISTON , CANDY , TECA itp.

Profesjonalny Zestaw akcesoriów do podłączenia butli gazowej Bradas

- Reduktor RG A310 - 1szt
- WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN 9mm BRADAS- 1mb.
- OPASKI ŚLIMAKOWE - 2 szt.
- Komplet dysz propan-butan - 4szt
- Nypel do węża 9mm, GW 1/2" Mosiądz 1szt
- Uszczelka 1/2" do łączników , złączek , przewodów gazowych - 1szt
- Uszczelki do butli gazowej 11kg - 1szt

REDUKTOR GAZOWY BRADAS IGT -1szt.

RG A310

Reduktor ciśnienia gazu do domowych butli 11 kg Propan-Butan .

- ciśnienie wyjściowe (za reduktorem) 37 mbar

- maksymalny przepływ 1,5kg/h

Jednostopniowy reduktor ciśnienia gazu PROPAN-BUTAN z wlotem gwintowanym 21,8L i króćcem na wąż 9-10mm (stosowany popularny wąż 9mm zapewnia szczelniejsze połączenie).

Przeznaczony do użytku domowego, stosowany do zasilania urządzeń gazowych z butli wyposażonej w zawór z ręcznym otwieraniem i zamykaniem.

Reduktor może być zastosowany do butli o nominalnej zawartości gazu do 11kg. Typ A300i , CE-0845 EN16129

WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN 9mm BRADAS- 1mb.

- 1-warstwa wewnętrzna gumowa dająca bardzo dobrą szczelność połączeń.
- 2-warstwa zbrojeniowa z poliestru dająca dużą odporność na rozerwanie 2Mpa.
- 3-warstwa ze specjalnych komponentów dająca odporność węża na wysokie temp.

OPASKI ŚLIMAKOWE - 2 szt.

Nierdzewne opaski zaciskowe 10-16/9mm, to najwyższej jakości produkt wykonany zgodnie z rygorami norm ISO 9001. Specjalna konstrukcja opaski zapewnia wysoką wytrzymałość i szczelność połączenia.

PRA3

Nypel do węża 9mm, GW 1/2" 1szt

MOSIĄDZ

Mosiężny nypel (łącznik prosty) z gwintem wewnętrznym 1/2" i króćcem na wąż 9mm. Wykonany z jednolitego materiału, przy zachowaniu wysokich standardów w czasie produkcji. Gwarantuje to najwyższą jakość i bezpieczeństwo użytkowania produktu.

Uszczelka 1/2" do łączników , złączek , przewodów gazowych - 1szt

Uszczelka płaska NBR 19 x 10 x 3mm

Uszczelka płaska wykonana z gumy NBR. Przeznaczona do uszczelniania złączek. Średnica zewnętrzna: 19mm

- Średnica otworu: 10mm
- Grubość: 3mm

PRUB11

Uszczelka gumowa

Uszczelki do butli gazowej 11kg - 1szt

Dysze 1 kpl = 4 szt,

Gwint standardowy M6 x 0,75

- średnica zewnętrzna gwintu 6 mm,
- skok gwintu 0,75 mm,

Średnica otworów:

- mały palnik-0,52
- średni palnik-2 x 0,65
- duży palnik-0,80

Na kluczyk 7 mm.