Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 22:22

Link do produktu: https://www.agrozam.pl/waz-do-gazu-4m-reduktor-gazowy-butli-11kg-opaski-p-9697.html



# WĄŻ DO GAZU 4m REDUKTOR GAZOWY BUTLI 11kg OPASKI

| | |
|---|---|
| Cena | **69,40 zł** |
| Czas wysyłki | **5 dni** |
| Numer katalogowy | **1073982785** |
| Producent | **Bradas** |

## Opis produktu

# Profesjonalny Zestaw akcesoriów do podłączenia butli gazowej Bradas

- **Reduktor RG A310IE-M - 1szt**
- **WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN 9mm BRADAS- 4mb.**
- **OPASKI ŚLIMAKOWE - 2 szt.**
- **Łącznik kątowy GW 1/2" x 10mm -1szt**
- **Uszczelka 1/2" do łączników , złączek , przewodów gazowych - 1szt**
- **Uszczelki do butli gazowej 11kg - 1szt**

RG A310IE-M

**Reduktor gazowy 37mbar, 1,5kg/h, z zaworem bezpieczeństwa i manometrem**

na wąż 9-10mm

Reduktor gazowy przeznaczony jest do użytku domowego, zgodny z normą EN16129. Używany do każdego rodzaju butli wyposażonej w zawór z ręcznym otwieraniem i przyłączem 21,8 x 1,14L.

Stosowany do zasilania urządzeń gazem o ciśnieniu wskazanym na tabliczce znamionowej. Reduktor posiada manometr wskazujący aktualne ciśnienie w butli, a także zawór bezpieczeństwa, który uaktywnia się w przypadkach, gdy urządzenie gazowe ma większy poziom zużycia gazu, niż reduktor może obsługiwać, bądź nastąpiło przerwanie przewodu.

Zastosowanie manometru w głównej mierze ma na celu sprawdzanie szczelności instalacji. Szczegółowy opis przeprowadzania procesu wykrywania nieszczelności zawiera instrukcja obsługi.

Dodatkową zaletą manometru jest informowanie wyłącznie o **niskim** poziomie gazu. Zasadniczo manometr nie informuje o poziomie gazu płynnego w butli, pozwala jedynie określić, że w najbliższym czasie należy wymienić butlę. Dzięki temu można upewnić się, że butla jest pusta, ponieważ często użytkownicy wymieniają butle jeszcze napełnione gazem.

**WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN 9mm BRADAS- 4mb.**

1-warstawa wewnętrzna gumowa dająca bardzo dobrą szczelność połączeń.

2-warstwa zbrojeniowa z poliestru dająca dużą odporność na rozerwanie 2Mpa.

3-warstwa ze specjalnych komponentów dająca odporność węża na wysokie temp.

**OPASKI ŚLIMAKOWE - 2 szt.**

Nierdzewne opaski zaciskowe 10-16/9mm, to najwyższej jakości produkt wykonany zgodnie z rygorami norm ISO 9001.

Specjalna konstrukcja opaski zapewnia wysoką wytrzymałość i szczelność połączenia.

PRK1/2*10

**Łącznik kątowy GW 1/2" x 10mm -1szt**

CYNK-CHROM

Łącznik kątowy (tzw. kolanko) z gwintem wewnętrznym 1/2" i króćcem na wąż 9mm. Wykonany z wysokiej jakości stopów metali. W całości zabezpieczony przed korozją jednolitą warstwą cynku. Gwarantowana jakość i długotrwałe, bezpieczne użytkowanie produktu.

**Uszczelka 1/2" do łączników , złączek , przewodów gazowych - 1szt**

**Uszczelka płaska NBR 19 x 10 x 3mm**

Uszczelka płaska wykonana z gumy NBR. Przeznaczona do uszczelania złączek. Średnica zewnętrzna: 19mm

- Średnica otworu: 10mm
- Grubość: 3mm

PRUB11

**Uszczelka gumowa**

**Uszczelki do butli gazowej 11kg - 1szt**