

Link do produktu: <https://www.agrozam.pl/waz-do-gazu-4m-reduktor-gazowy-butli-11kg-opaski-p-9697.html>



WĄŻ DO GAZU 4m REDUKTOR GAZOWY BUTLI 11kg OPASKI

Cena **71,20 zł**

Czas wysyłki **5 dni**

Numer katalogowy **1073982785**

Producent **Bradas**

Opis produktu

Profesjonalny Zestaw akcesoriów do podłączenia butli gazowej Bradas

- Reduktor RG A310IE-M - 1szt
- WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN 9mm BRADAS- 4mb.
- OPASKI ŚLIMAKOWE - 2 szt.
- Łącznik kątowy GW 1/2" x 10mm -1szt
- Uszczelka 1/2" do łączników , złączek , przewodów gazowych - 1szt
- Uszczelki do butli gazowej 11kg - 1szt

RG A310IE-M

Reduktor gazowy 37mbar, 1,5kg/h, z zaworem bezpieczeństwa i manometrem

na wąż 9-10mm

Reduktor gazowy przeznaczony jest do użytku domowego, zgodny z normą EN16129. Używany do każdego rodzaju butli wyposażonej w zawór z ręcznym otwieraniem i przyłączem 21,8 x 1,14L.

Stosowany do zasilania urządzeń gazem o ciśnieniu wskazanym na tabliczce znamionowej. Reduktor posiada manometr wskazujący aktualne ciśnienie w butli, a także zawór bezpieczeństwa, który uaktywnia się w przypadkach, gdy urządzenie gazowe ma większy poziom zużycia gazu, niż reduktor może obsługiwać, bądź nastąpiło przerwanie przewodu.

Zastosowanie manometru w głównej mierze ma na celu sprawdzanie szczelności instalacji. Szczegółowy opis przeprowadzania procesu wykrywania nieszczelności zawiera instrukcja obsługi.

Dodatkową zaletą manometru jest informowanie wyłącznie o **niskim** poziomie gazu. Zasadniczo manometr nie informuje o poziomie gazu płynnego w butli, pozwala jedynie określić, że w najbliższym czasie należy wymienić butlę. Dzięki temu można upewnić się, że butla jest pusta, ponieważ często użytkownicy wymieniają butle jeszcze napełnione gazem.

WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN 9mm BRADAS- 4mb.

- 1-warstwa wewnętrzna gumowa dająca bardzo dobrą szczelność połączeń.
- 2-warstwa zbrojeniowa z poliestru dająca dużą odporność na rozerwanie 2Mpa.
- 3-warstwa ze specjalnych komponentów dająca odporność węża na wysokie temp.

OPASKI ŚLIMAKOWE - 2 szt.

Nierdzewne opaski zaciskowe 10-16/9mm, to najwyższej jakości produkt wykonany zgodnie z rygorami norm ISO 9001. Specjalna konstrukcja opaski zapewnia wysoką wytrzymałość i szczelność połączenia.

PRK1/2*10

Łącznik kątowy GW 1/2" x 10mm -1szt

CYNK-CHROM

Łącznik kątowy (tzw. kolanko) z gwintem wewnętrznym 1/2" i króćcem na wąż 9mm. Wykonany z wysokiej jakości stopów metali. W całości zabezpieczony przed korozją jednolitą warstwą cynku. Gwarantowana jakość i długotrwałe, bezpieczne użytkowanie produktu.

Uszczelka 1/2" do łączników , złączek , przewodów gazowych - 1szt

Uszczelka płaska NBR 19 x 10 x 3mm

Uszczelka płaska wykonana z gumy NBR. Przeznaczona do uszczelniania złączek. Średnica zewnętrzna: 19mm

- Średnica otworu: 10mm
- Grubość: 3mm

PRUB11

Uszczelka gumowa

Uszczelki do butli gazowej 11kg - 1szt

