Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 20:08

Link do produktu: https://www.agrozam.pl/waz-do-gazu-3mb-reduktor-gazowy-butli-11kg-opaski-p-9736.html



WĄŻ DO GAZU 3mb REDUKTOR GAZOWY BUTLI 11KG OPASKI

Cena	**46,80 zł**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**1073982824**
Producent	**Bradas**

Opis produktu

Prezentowany zestaw umożliwia podłączenie dużej 11kg butli do większości kuchenek gazowych:

AMICA , BECO , ELEKTROLUX , ZANUSSI , MASTERCOOK , BOSCH , INDESIT , ARDO ORAZ PŁYT GAZOWYCH ; MASTERCOOK , ELECTROLUX , INDESIT , POLAR , WHIRLPOOL , ARISTON , CANDY , TECA itp.

Profesjonalny Zestaw akcesoriów do podłączenia butli gazowej Bradas

- **Reduktor RG A310 - 1szt**
- **WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN 9mm BRADAS- 3mb.**
- **OPASKI ŚLIMAKOWE - 2 szt.**
- **Komplet dysz propan-butan - 4szt**
- **Nypel do węża 9mm, GW 1/2" - 1szt**
- **Uszczelka 1/2" do łączników , złączek , przewodów gazowych - 1szt**
- **Uszczelki do butli gazowej 11kg - 1szt**

REDUKTOR GAZOWY BRADAS IGT -1szt.

RG A310

Reduktor ciśnienia gazu do domowych butli 11 kg Propan-Butan .

- ciśnienie wyjściowe (za reduktorem) 37 mbar

- maksymalny przepływ 1,5kg/h

Jednostopniowy reduktor ciśnienia gazu PROPAN-BUTAN z wlotem gwintowanym 21,8L i krućcem na wąż 9-10mm (stosowany popularny wąż 9mm zapewnia szczelniejsze połączenie).

Przeznaczony do użytku domowego, stosowany do zasilania urządzeń gazowych z butli wyposażonej w zawór z ręcznym otwieraniem i zamykaniem.

Reduktor może być zastosowany do butli o nominalnej zawartości gazu do 11kg. Typ A300i , CE-0845 EN16129

WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN 9mm BRADAS- 3mb.

1-warstawa wewnętrzna gumowa dająca bardzo dobrą szczelność połączeń.

2-warstwa zbrojeniowa z poliestru dająca dużą odporność na rozerwanie 2Mpa.

3-warstwa ze specjalnych komponentów dająca odporność węża na wysokie temp.

OPASKI ŚLIMAKOWE - 2 szt.

Nierdzewne opaski zaciskowe 10-16/9mm, to najwyższej jakości produkt wykonany zgodnie z rygorami norm ISO 9001.

Specjalna konstrukcja opaski zapewnia wysoką wytrzymałość i szczelność połączenia.

PRO3

Nypel do węża 9mm, GW 1/2" -1szt

CYNK-CHROM

Nypel (łącznik prosty) z gwintem wewnętrznym 1/2" i króćcem na wąż 9mm. Wykonany z wysokich jakości stopów metali w całości zabezpieczony przed korozją jednolitą warstwą cynku. Gwarantowana jakość produktu.

Uszczelka 1/2" do łączników , złączek , przewodów gazowych - 1szt

Uszczelka płaska NBR 19 x 10 x 3mm

Uszczelka płaska wykonana z gumy NBR. Przeznaczona do uszczelania złączek. Średnica zewnętrzna: 19mm

- Średnica otworu: 10mm
- Grubość: 3mm

PRUB11

Uszczelka gumowa

Uszczelki do butli gazowej 11kg - 1szt

Dysze 1 kpl = 4 szt,

Gwint standardowy M6 x 0,75

- średnica zewnętrzna gwintu 6 mm,
- skok gwintu 0,75 mm,

Średnica otworów:

- mały palnik-0,52
- średni palnik-2 x 0,65
- duży palnik-0,80

Na kluczyk 7 mm.