

Link do produktu: <https://www.agrozam.pl/reduktor-z-manometr-waz-3m-zlaczka-prosta-katowa-p-9745.html>



Reduktor z manometr+wąż 3m+złączka prosta+kątowa

Cena	72,00 zł
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1073982833
Producent	Bradas

Opis produktu

Prezentowany zestaw umożliwia podłączenie dużej 11kg butli do większości kuchenek gazowych:

AMICA , BECO , ELEKTROLUX , ZANUSSI , MASTERCOOK , BOSCH , INDESIT , ARDO ORAZ PŁYT GAZOWYCH ; MASTERCOOK , ELECTROLUX , INDESIT , POLAR , WHIRLPOOL , ARISTON , CANDY , TECA itp.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

Profesjonalny Zestaw akcesoriów do podłączenia butli gazowej Bradas

- Reduktor RG A310IE-M - 1szt
- WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN 9mm BRADAS- 3mb.
- OPASKI ŚLIMAKOWE - 2 szt.
- Nypel do węża 9mm, GW 1/2" - 1szt
- NYPEL- gwint prawy z gwintem zewnętrznym 1/2" i króćcem na wąż 9mm.
- ŁĄCZNIK KĄTOWY do kuchenek gazowych z uszczelką- 1szt. Prawy gwint wewnętrzny 1/2" z króćcem na wąż 9mm.
- Uszczelki do butli gazowej 11kg - 1szt

REDUKTOR GAZOWY IGT BRADAS A310IE-M -1 szt.

Reduktor gazowy 37mbar, 1,5kg/h, z zaworem bezpieczeństwa i manometrem (pozwalającym na wykonanie dokładnej próby ciśnieniowej szczelności całej instalacji)

Reduktor gazowy przeznaczony jest do użytku domowego. Używany do każdego rodzaju butli wyposażonej w zawór z ręcznym otwieraniem i przyłączem 21,8 x 1,14L.

Reduktor posiada manometr wskazujący aktualne ciśnienie w butli, a także zawór bezpieczeństwa, który uaktywnia się w przypadkach, gdy urządzenie gazowe ma większy poziom zużycia gazu, niż reduktor może obsługiwać, bądź nastąpiło przerwanie przewodu.

Zastosowanie manometru w głównej mierze ma na celu sprawdzanie szczelności instalacji. Szczegółowy opis przeprowadzania procesu wykrywania nieszczelności w instrukcji i na dole strony.

Dodatkową zaletą manometru jest informowanie o niskim poziomie gazu pozwala określić, że w najbliższym czasie należy wymienić butlę. Dzięki temu można upewnić się, że butla jest pusta, ponieważ często użytkownicy wymieniają butle jeszcze napełnione gazem.

Funkcja zaworu bezpieczeństwa:

Reduktor jest wyposażony wewnątrz w zawór bezpieczeństwa, który automatycznie odcina wypływ gazu z reduktora, w przypadku gdy przewód gazowy, łączący reduktor z urządzeniem, jest uszkodzony. Wchodząca w skład zaworu bezpieczeństwa kulka może spowodować grzechot w przypadku wstrząśnięcia reduktorem.

Wskaźnik poziomu gazu w butli:

Kolor niebieski - butla pusta bez płynnego gazu. Ciśnienie mniejsze niż 0,3 bar.

Kolor żółty - wczesne ostrzeżenie, należy wkrótce zaplanować wymianę butli. Stan LPG ok. od 0,3 -0,8 kg. Czas użytkowania gazu 1 - 2 godzin. Ciśnienie pomiędzy 0,3 - 1 bar.

Kolor zielony - wystarczający poziom gazu w butli. Gotowy do pracy . Poziom gazu minimum 1kg. Właściwe ciśnienie pomiędzy 1-16bar

Procedura wykrywania nieszczelności:

- * Proszę poprawnie zamontować reduktor na zaworze butli gazowej.
- * Proszę upewnić się, że reduktor jest poprawnie zamontowany. Odbiornik gazu musi być wyłączony.
- * Otworzyć dopływ gazu poprzez przekręcanie pokrętła na zaworze butli.
- * Wskazówka miernika powinna poruszać się w obszarze zielonego pola.
- * Zamknąć dopływ gazu poprzez przekręcanie pokrętła na zaworze butli.
- * Wskazówka miernika powinna pozostać na zielonym obszarze.
- * Instalacja jest szczelna i bezpieczna, jeśli po upływie 3-5min wskazówka znajduje się nadal w obszarze zielonego pola.
- * W przypadku gdy wskazówka poruszyła się w obszarze żółtym instalacja jest nieszczelna. Należy sprawdzić przyczynę nieszczelności za pomocą sprayu do wykrywania wycieku.
- * Następnie powtórzyć procedurę wykrywania nieszczelności.
- * Wszelkie nieszczelności należy usunąć przed użyciem urządzenia gazowego.

Łącznik prosty do kuchenek gazowych z gwintem

wewnętrznym 1/2" i króćcem na wąż 9mm.

Wykonany z wysokich jakości stopów metali w całości zabezpieczony przed korozją jednolitą warstwą cynku.

NYPEL- gwint prawy (łącznik prosty) do kuchenek gazowych z gwintem zewnętrznym 1/2" i króćcem na wąż 9mm.

Wykonany z wysokich jakości stopów metali w całości zabezpieczony przed korozją jednolitą warstwą cynku.

ŁĄCZNIK KĄTOWY do kuchenek gazowych z uszczelką- 1szt.

Prawy gwint wewnętrzny 1/2" z króćcem na wąż 9mm.

Wykonany z wysokich jakości stopów cynku i chromu.

Uszczelka gumowa do butli gazowej 11kg - 1szt.

WĄŻ DO GAZU PROPAN-BUTAN 9mm - 3mb.

1-warstwa wewnętrzna gumowa dająca bardzo dobrą szczelność połączeń.

2-warstwa zbrojeniowa z poliestru dająca dużą odporność na rozerwanie 2Mpa.

3-warstwa ze specjalnych komponentów dająca odporność węża na wysokie temp.